

Изолирующий канал

Zehnder ComfoDuct

Преимущества

- Хорошая шумо- и звукоизоляции
- Не пропускается свет
- Не создает пылевые завихрения в коридоре
- Обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха в помещении
- Большой выбор декоративных решёток
- Простой, быстрый монтаж
- Лёгкий уход



ComfoDuct

Артикулы

Наименование	Артикулы
ComfoDuct Standard для стен толщиной 80–140 мм	990 324 052
ComfoDuct Standard для стен толщиной 140–260 мм	990 324 053

Типы решёток для ComfoDuct Standard

Наименование	Артикулы решётка, белая	Артикулы решётка, нержавеющая сталь Inox
zehnder verona	990 320 601	990 320 600
zehnder roma	990 320 611	990 320 610
zehnder pisa	990 320 621	990 320 620
zehnder torino	990 320 631	990 320 630
zehnder venezia	990 320 641	990 320 640
zehnder genua	990 320 661	990 320 660
Рамка решётки для подштукатурного монтажа в стене с защитной крышкой	990 320 579	990 320 578



Вариант монтажа ComfoDuct Standard

Описание ComfoDuct


Шумопоглощающий переточный элемент с оцинкованным жестяным корпусом и пластиковыми кулисами. Максимальная пропускная способность - 30 м³/ч. Монтажная глубина - от 100 до 240 мм.

К ComfoDuct Standard подходят те же решетки, что и к анемостату CLD.

Решетки в комплект поставки не входят.

Изолирующий канал Zehnder ComfoDuct

Потери давления




ComfoDuct Standard с **zehnder roma**

ComfoDuct Standard с **zehnder torino**

Снижение уровня шума в зависимости от типа монтажа ComfoDuct Standard

Снижение уровня шума:	Частота [Гц]	63	125	250	500	1000	2000	4000
с решёткой для открытого монтажа	Roma	8	10.7	12.5	7.5	11.6	27.3	28.5
с решёткой для открытого монтажа	Torino	8.1	10.8	12.4	7.4	11.7	25.2	25.1

Стандартное исполнение




- A Решётка для открытого монтажа
- B Решётка для скрытого монтажа (опционально)

Изолирующий канал

Zehnder ComfoDuct

На внутрененный блок ComfoDuct могут быть установлены декоративные решётки как для открытого монтажа, так и с использованием рамки для подштукатурного монтажа.

Размерный эскиз стандартного исполнения



СЕХ-FLYERTS060, V0810, Russian, Возможны технические и конструктивные изменения!