

Технические характеристики

Zehnder ComfoAir 70	
Артикул	527 003 530
Электроподключение	230 В, 50 Гц
Класс защиты	SELV класс III
Кожух	Теплообменник: Вспененный полипропилен (EPP) Вентиляционный блок: Алюминий, окрашенный белой порошковой эмалью
Функции	4 режима работы вентилятора. Индикаторы режима работы, необходимости замены фильтра, ошибки. Отслеживание срока службы фильтра. Защита от замерзания
Монтаж	На внешней стене
Фильтры	Приточный воздух: G3 (опционально фильтры тонкой отчистки F7) Вытяжной воздух: G3
Вентилятор	Центробежный вентилятор постоянного тока
Теплообменник	Энтальпийный перекрестноточный теплообменник
Заслонки	Автоматические с электроприводом (приточный и вытяжной воздух)
Максимальные потребляемые ток и мощность	0,75 А, 19 Вт
Допустимая рабочая температура	От -20 °С до +40 °С, функция защиты от замерзания автоматически отключает установку
Защита от замерзания	До температуры - 20 °С , далее автоматическое отключение установки
Производительность	15-25-40-65 м³/ч
Энергоэффективность	Коэффициент рекуперации тепловой энергии до 89%, коэффициент рекуперации влаги до 71 %
Габаритные размеры и вес	
Вентиляционный блок	660 × 440 × 145 мм
Толщина внешней стены	Мин. 280 мм, макс. 600 мм
Труба для монтажа в стену	Диаметр 250 мм, длина 600 мм
Диаметр отверстия во внешней стене	270 мм
Вес	24 кг

EAC

www.comfoair.ru

zehnder

ZRU_V07/2015_Comfosystems-A5, на русском языке, компания-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений.

Comfosystems Zehnder ComfoAir 70

Комнатная вентиляционная установка

zehnder

always
around you



Made in Germany

Свежий воздух 24 часа в сутки

Комнатная вентиляционная установка Zehnder ComfoAir 70 создает комфортный микроклимат в помещении. Интеллектуальная система одновременно обеспечивает постоянную подачу свежего воздуха и удаление отработанного вытяжного воздуха. Вам не потребуется открывать окно для проветривания помещения. Это позволит сэкономить энергию и реальные деньги.



Скачать рекламные и технические материалы

Энергоэффективный теплообменник

- Обеспечивает сохранение тепла и влаги
- Препятствует выпадению конденсата на элементах установки и фасаде здания
- Предотвращает образование плесени и размножение бактерий



Лёгкий монтаж

- Для установки необходимо просверлить отверстие в стене и запитать установку от сети (230 В)
- Не требуется система воздухораспределения
- Минимальное вмешательство в существующий интерьер



Простота управления

- Всего одна кнопка для управления установкой
- Четыре уровня мощности вентилятора и режим автоматического отключения
- Индикация необходимости замены фильтра и ошибки
- Дисплей автоматически гаснет спустя 60 секунд



Подача воздуха в соседнее помещение

- Смежные комнаты могут быть подключены к системе вентиляции
- Для больших квартир и коттеджей можно использовать несколько вентиляционных установок



- Наружный воздух
- Приточный воздух
- Вытяжной воздух
- Удаляемый воздух

Высококачественный продукт

Легкость монтажа и эксплуатации

Данная установка подойдет как для загородного дома, так и для квартиры. Zehnder ComfoAir 70 проста в установке и эксплуатации. Для монтажа нужно только отверстие в наружной стене диаметром 270 мм и розетка 230 В. При необходимости установка может быть подсоединена для притока или вытяжки воздуха к смежным помещениям, для этого имеются специальные точки подключения.

Современный энергоэффективный теплообменник позволяет поддерживать достаточную влажность в помещении, не ограничивая подачу свежего воздуха. Интегрированная система защиты от замерзания позволяет эксплуатировать установку даже при отрицательных температурах.

